



Produktbeskrivning

Hygienmodul OTDW15 är en produkt ägnad att lösa behov av temporär karaktär. Det är därför en enkel produkt som går fort att kundanpassa, etablera och avetablera. Produkten är framtagen med sikte på att den skall vara robust och kostnadseffektiv. Serien är också anpassad för att användas under en begränsad period då modulerna skall återlämnas till hyresvärden mot separat ersättning. Hyresgästen är ytterst ansvarig och tar själv beslut om de tillval som skall gälla för projektet.

HYGIENMODUL OTDW15.

Mått:

Utv. modulmått: 9200 x 3000 mm.

Inv. takhöjd: 2400 mm.

Total höjd: 3000 mm.

Golvjälklag:

Undergolv av 9 mm rötskyddsbehandlad plywood byggd på en ram av stålprofiler som är avpassat för trucklyft erforderlig truckgaffellängd min 2500mm.

Bjälkar 45 x 145 mm c/c 600 mm.

145 mm mineralull. 22 mm spånskiva som limskruvas.

2.0 mm plastmatta Tarkett primo plus med uppvikt på vägg.

Yttervägg:

Stående fasspontad panel 18 * 120 mm.

Vindpapp.

Liggande regler 35 * 45 mm c/c 600 mm.

Stående regler 36 * 70 mm c/c 600 mm.

95 mm mineralull.

6.5 mm lackad björkplywood.

Inv väggar:

6.5 mm lackad björkplywood.

Stolpar 36 * 70 mm c/c 600 mm. (70 mm isolering.)

6.5 mm lackad björkplywood

Tak:

1-lag helklistrad ytpapp SEP 5100.

15 mm K-plywood.

Ventilationsreglar kilformade.

Luftspalt.

Tvärgående regler 45 *

145 mm c/c 600 mm.

145 mm mineralull med vindskyddspapp.

0.2 mm plastfolie.

13 mm folierad spånskiva.

Ytterdörr:

Varmförzinkad karm och dörrblad 9x21 (Daloc BBE med karm 31)

Föreses med cylinderlås inkl cylinder. Dörrstängare.

Innerdörr: Mörkbrunlaserad furukarm med cotofanerade dörrblad.

Lås typ Boda 414.

Toalettås till wc.

Fönster:

Kopplade, utätgående 2-glas fönster med tättningslist, brunlaserade och lackade. Stormhasp, ventilationsbeslag, råglas.

Plåtarbete:

Demonterbara varmförzinkade hängrännor med vardera 1 st kvadratisk varmförzinkat stuprör. Plåtsarg i 1,5 mm galvaniserad plåt som skydd för takkant. Fönster- och dörrbleck utföres i 0,6mm varmförzinkad

vänd ➔

plåt. Utvändiga dörr- och fönsterfoder av 1,0mm varmgalvaniserad plåt. Knutplåtar, på bodar med lyftöglor på långsidorna, av 1,5mm varmförzinkad plåt Rännor och stuprör i gavlar för takavvattning.

Målning:

Utvändigt Indus standard grå.
Fönster i mörkbrun lasyr.

El:

Komplett installation av värme och belysning.

Värme via termostatreglerade panelradiatore och värmepaneler under klädskap. Erf. gruppcentral med automatsäkringar exkl. mätare samt strömbrytare och jordade vägguttag. Utv. anslutning typ CEE 432-6 snedställd AI 380V.

Ventilation:

Mekanisk frånluftsventilation via kanalfläkt och spiorör i tvättmodul och omkl. moduler. Förvärmad tilluft ovanför klädskap.

Sanitet:

Avlopp av PVC-avloppsrör typ Wafix eller HTA.

Kall- & varmvattenledningar av förkromade kopparrör.

Varmvattenberedare * 300 l.

Kopplingsbox för anslutning placerad i gavelvägg.

Övrigt:

4 st lyftöglor.

Trappa av varmförzinkad sträckmetall.

Inredning. Omkl:

15 st klädskap 300 mm typ Sonesson med sittbänk av trä. Dörrar till samtliga skåp. Hängläsbeslag.

Tvätt /dusch:

2 st speglar 390 * 510 mm. 3 st M-tork.

3 st tvålautomater. 1 papperskorgar.

2 st tvättrännor av rostfri plåt med 2 blandare i vardera ränna. 2 st termostatreglerade duschblandare. 2 st duschabiner med draperier. Kläd/handukskrok.

WC:

1 st WC-stol. 1 st tvättställ av porslin. 1 st toalett-pappershållare. 1 st spegel 390 * 510 mm. 1 st handduksskåp, Edet. 1 st tvålautomat S-box. 1 st papperskorg. 1 st klädskrok.

INDUSTRISTANDARD FÖR 48 PERS / 87.

Mått:

Utv. modulmått: 3000/3600 x 9000 mm.

Inv. takhöjd 2700 mm.

Bjälklag:

Undergolv av 9 mm plywood.

Haskant av plåt.

Bjällkar 45 x 200 mm c/c 600 mm.

200 mm mineralull.

22 mm impregnerad golvspånskiva.

2.0 mm plastmatta Tarkett Solid 70358.

Yttervägg:

Stående fasspontad panel 17 * 95 mm.

Papp.

Liggande reglar 45 * 45 mm c/c 600 mm.

Stolpar 45 * 70 mm c/c 600 mm.

45 + 70 mm mineralull.

0.2 mm plastfolie.

12 mm glasfiberklädd spånskiva typ Agnes TK.

Tak:

Utv 1-lag takpapp SAP 4000.

1-lag underlagspapp YAM 2000.

13 mm plywood.

Ventilationsreglar 36 * 70 mm.

Luftspalt.

Takbalk 45 * 200 mm c/c 600 mm.

Papp.

200 mm mineralull.

0.2 mm plastfolie.

12 mm spånskiva typ Agnes TK.

Inv väggar:

12 mm glasfibervävbeklädd spånskiva typ Agnes TK.

Stolpar 45 * 70 mm c/c 600 mm.

70 mm isolering.

12 mm glasfibervävbeklädd spånskiva typ Agnes TK.

Ytterdörr:

Trä.

Förses med cylinderlås inkl cylinder.

Innerdörrar:

Mörkbrunlaserad furukarm med cotofanerade dörrblad.

Lås typ Boda 414. Toalettås till wc.

Fönster:

Mörkbrunlaserad furukarm. Utåtgående glasade med 2-glas.

Råglas i tvättrum och orange persienner i omkl.

Plåtarbete:

0.71 mm galvad plastmålade svart stålplåt.

Rännor och stuprör i gavlar för takavvattning.

Målning:

Utvändigt Indus standard grå.

Fönsterfoder och taksarg orange.

Fönster i mörkbrun lasyr.

El:

Komplett installation av värme och belysning.

Värme via termostatreglerade panelradiatorer och värmepaneler under klädskap.

Erf. gruppcentral med automatsäkringar exkl. mätare samt strömbrytare och jordade vägguttag.

Nattsäkningsautomatik.

Utv. anslutning typ CEE 432-6 32A.

Ventilation:

FT-ventilation med värmeåtervinning.

Ventilerade klädskap.

Systemet är försett med nattsänkingsautomatik.

Sanitet:

Avlopp av PVC-avloppsrör typ Wafix eller HTA.

Kall- & varmvattenledningar av tunnväggiga kopparrör.

Varmvattenberedare 300 l.

Kopplingslåda för anslutning i gavel.

Övrigt:

4 st takmonterade lyftöglor till varje modul.

Runt byggnaden uppsättes en 600 mm hög taksarg av spårad plywood på stålkonstruktion.

Trappor av lättmetall el. galvaniserad plåt.

Inredning. Omkl:

96 st klädskap 300 mm typ Sonesson med sittbänk av trä.

Dörrar till samtliga skåp. Hängläsbeslag.

Tvätt/dusch:

9 st speglar 390 * 510 mm. 7 st M-box med huv. 9 st tvålhållare typ sterisol. 4 st papperskorgar. 3 st tvättrännor av rostfri plåt med 3 blandare. 1 st väggmonterad hårtork. 3 st termostatreglerade duschblandare. 2 st duschskärmar med draperier. 3 st tvålkorgar. 6 st skolkrok monterade på trälist.

2 st tvättrännor av rostfri plåt med 3 blandare. 1 st väggmonterad hårtork. 3 st termostatreglerade duschblandare. 2 st duschskärmar med draperier. 3 st tvålkorgar. 6 st skolkrok monterade på trälist.

WC (2 st):

1 st WC-stol typ IFÖ 3260. 1 st tvättställ av porslin typ IFÖ 1752/2113. 1 st toalett-pappershållare. 1 st spegel 390 * 510 mm. 1 st M-box med huv. 1 st tvålhållare typ sterisol. 1 st papperskorg. 1 st klädskrok.

Städ:

1 st städset. 1 st utslagsback rostfri.