

Kvalitetshandboken	Indus Sverige AB	Sida 1(1)	Datum: 2010-03-02	Dok.ID 6:18
Dokumentnamn: Rutin för avfallshantering på montageplats	Utfärdat av: Thomas Peterson	Utgåva:2	Ändrad datum: 2012-12-20	
ISO-referenser: M.4.4.6	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: M.4.4.6-205	Giltig från: 2012-12-30	

Rutin för avfallshantering på montageplats.

Nedanstående gäller för de flesta arbetsplatser som utförs av Indus Sverige AB.

Övergripande orientering

De flesta arbeten som sker inför en leverans med de moduler som levereras och som på platsen bildar olika lokaler med olika funktioner – utförs vid företagets fabrik. Vid företagets fabrik hanteras och källsorteras avfall enligt företagets miljöledningssystem ISO 14001. När modulerna klargjorts för leverans emballeras de och lagras vid företagets fabrik.

Det emballage som används under transport till uppställningsplatsen är normalt återanvändbar plast och tegelläkt av trä. Det innebär att det mesta återtas till fabrik och att det vid de flesta arbetsplatser blir väldigt små avfallsvolymer. Erfarenhetsmässigt har det därför visat sig att de i de flesta fall inte varit ekonomiskt försvarbart med flera sopcontainers för källsortering utan det har i normalfallet använts 1 st avfallscontainer för sorterat avfall som möjligen kan behöva tömmas under montaget beroende av etableringens storlek.

Där andra direktiv ges - följs beställarens direktiv – se miljöplan för montageplats. Avfallsvolymer redovisas på uppmaning av beställaren.