

Arbetsmiljöhandbok.	Indus Sverige AB.	Sida: 1(6)	Datum: 2010-03-19	Dok.ID: 4:2
Dokumentnamn: Arbetsinstruktion för arbete som utförs vid arbetshöjder över 2 meter	Utfärdat av: Mats Olauson	Utgåva: 1	Ändrat datum:	
Arbetsmiljöreferens: AFS 2001:1 7§	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: AM-7.1-304	Giltig från: 2010-03-22	

Arbetsinstruktion för arbete som utförs vid arbetshöjder över 2 meter.

Referens till AFS 2008:16 12 a §. Punkt 1

Fall är den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på en byggarbetsplats.
Risken för fall skall vara förebyggd

Tre metoder kan användas var för sig eller i kombination.

Fallskyddssele/väst

Man använder en fallskyddssele/väst och förankrar sig i lämpliga fästpunkter exempelvis modulernas lyftöglor eller i mobilkran.



Arbetsmiljöhandbok.	Indus Sverige AB.	Sida: 2(6)	Datum: 2010-03-19	Dok.ID: 4:2
Dokumentnamn: Arbetsinstruktion för arbete som utförs vid arbetshöjder över 2 meter	Utfärdat av: Mats Olauson	Utgåva: 1	Ändrat datum:	
Arbetsmiljöreferens: AFS 2001:1 7§	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: AM-7.1-304	Giltig från: 2010-03-22	



Arbetsmiljöhandbok.	Indus Sverige AB.	Sida: 3(6)	Datum: 2010-03-19	Dok.ID: 4:2
Dokumentnamn: Arbetsinstruktion för arbete som utförs vid arbetshöjder över 2 meter	Utfärdat av: Mats Olauson	Utgåva: 1	Ändrat datum:	
Arbetsmiljöreferens: AFS 2001:1 7§	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: AM-7.1-304	Giltig från: 2010-03-22	



Användning av skyddsräcken som monteras på modultak

:

Alufix - skyddsräcken för tak och byggnadsarbeten – kit som levereras till montageplats och monteras enligt tillverkarens anvisningar. Detta användes utmed minimum en långsida vid modulmontage och flyttas med efter behov. I övrigt skall vid takarbete fallskyddssele/väst med säkerhetslina användas.

Arbetsmiljöhandbok.	Indus Sverige AB.	Sida: 4(6)	Datum: 2010-03-19	Dok.ID: 4:2
Dokumentnamn: Arbetsinstruktion för arbete som utförs vid arbetshöjder över 2 meter	Utfärdat av: Mats Olauson	Utgåva: 1	Ändrat datum:	
Arbetsmiljöreferens: AFS 2001:1 7§	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: AM-7.1-304	Giltig från: 2010-03-22	

Denna skall vara förankrad i modulens lyftöglor på samma sida som räcket är monterat.



Ställning uppbyggd för att förebygga och förhindra fall.:

Arbetsmiljöhandbok.	Indus Sverige AB.	Sida: 5(6)	Datum: 2010-03-19	Dok.ID: 4:2
Dokumentnamn: Arbetsinstruktion för arbete som utförs vid arbetshöjder över 2 meter	Utfärdat av: Mats Olauson	Utgåva: 1	Ändrat datum:	
Arbetsmiljöreferens: AFS 2001:1 7§	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: AM-7.1-304	Giltig från: 2010-03-22	

Man kan med fördel använda ställningen för tillträde till modultak och som arbetsplattform



Arbetsmiljöhandbok.	Indus Sverige AB.	Sida: 6(6)	Datum: 2010-03-19	Dok.ID: 4:2
Dokumentnamn: Arbetsinstruktion för arbete som utförs vid arbetshöjder över 2 meter	Utfärdat av: Mats Olauson	Utgåva: 1	Ändrat datum:	
Arbetsmiljöreferens: AFS 2001:1 7§	Godkänt av: Mikael Nykvist	Dokumentnummer: AM-7.1-304	Giltig från: 2010-03-22	

Exempel på tvåvåningsmontage:

